

LC 6000

Scheda tecnica

Pompa SCION 6100

Dimensioni e pesi

Altezza:	140 mm (5.5 in.)
Larghezza:	340 mm (13.4 in.)
Profondità:	440 mm (17.3 in.)
Peso*:	16 kg (35.3 lb)
Alimentazione:	24VDC, 4.0A (max)
Consumo energetico:	96W

Sistema di erogazione del solvente

Sistema alternato a doppio pistone

Materiale della parte a contatto con il fluido: Acciaio inossidabile 316, rubino, zaffiro, zirconia, PTFE, carbonio PTFE, PEEK, Vespel®

Calibrazione compressione solvente: Feedback in tempo reale

Pressione: 60 MPa (0.001 - 2.500 mL/min)
30 MPa (2.500 - 5.000 mL/min)

Intervallo limitatore di pressione: 0.0 - 60.0 MPa

Intervallo di flusso: 0.001 - 5.000 mL/min

Intervallo di flusso consigliato: 0.010 - 2.500 mL/min

Dati

Accuratezza della portata: Misurato a una temperatura ambiente costante di 20 °C, acqua distillata, pressione di erogazione del solvente 30 MPa
±2 µL (0,010 - 0,100 ml/min)
±1 % (0,101 - 2,500 ml/min)

Accuratezza Flusso: RSD <0.05%

Accuratezza Pressione: ±5 %

Stato dello strumento

LED: Vedere la tabella 1

Compatibilità chimica (solvente limitato): Vedere la tabella 2

Tabella 1: Stato LED per unità di degasaggio

No.	LED Status	Vacuum Pump State
1.	Orange – Blinking	Power On – Running
2.	Green – Blinking	Vacuum degree reached the upper limit of the control range
3.	Green – Solid	Vacuum degree reached a setting control point
4.	Orange – Solid	Error – vacuum pump has stopped



Nota: i solventi descritti nella Tabella 2 possono passare attraverso l'unità di degasaggio, tenendo conto di alcune limitazioni. In particolare non possono essere utilizzati HFIP, solventi fluorurati, solventi perfluorurati e freon. (L'esano può essere utilizzato con l'unità di degasaggio a 6 canali).

Table 2: Mobile phase compatibility

No.	Solvent	Remarks
1.	Acid	High concentration > 1 mol/L – corrodes chamber
2.	Alkali	High concentration > 1 mol/L – corrodes chamber
3.	Salts	Salts and a high buffer solution require a wash with distilled water to reduce salt deposition as it may cause damage to the instrument
4.	Buffer Solution	Salts and a high buffer solution require a wash with distilled water to reduce salt deposition as it may cause damage to the instrument

Comunicazione

Comunicazione: Serial RS-422

External I/O:

- i) RS-422
 - (a) BUSY OUT
 - (b) ERROR IN/OUT
 - (c) GRADIENT START IN
- ii) Morsetti sul retro:
 - (a) EVENT1 - 4 (Limit out)
 - (b) PUMP ON IN
 - (c) PUMP OFF IN
 - (d) PRESS OUT

Opzioni

Unità Gradiente Bassa Pressione

Miscela:	Pompa Quaternaria; Quattro solventi
Sistema:	Solenoid valve control
Gradiente:	Lineare, graduale
Precisione del gradiente:	<0.15%
Rapporto di miscelazione configurabile:	0-100% (1% step)
Accuratezza della composizione:	±5%
Intervallo di flusso consigliato:	0.04-1.8mL/min <0.4mL/min con mixer semi-micro
Numero di programmi archiviati:	9 Durata
massima del programma:	600mins
Voci programmabili:	a) Tempo b) Flusso c) Tasso di composizione d) Uscita timer eventi e) Arresto dell'erogazione di solvente f) Avviso Acustico

Unità di Degasaggio a sei canali

Percorso flusso:	6 (Pump: 4 flow paths; Autosampler: 2 flow paths)
Portata massima:	5.0 mL/min
Portata consigliata:	<3.0 mL/min
Volume Camera:	(480 µL, tubo di ingresso non incluso)
Pressione massima:	0.2 MPa* Il percorso del flusso in un'unità di degasaggio deve sempre mantenere una pressione negativa costante.
Materiale della parte a contatto con il fluido:	Te lon® AF, PEEK, FEP, PPS (vetro incluso).

Stato dello strumento

Errore del sensore di pressione del degasatore

Unità con valvola di spurgo automatica

Valvola opzionale per lo spurgo automatico

Pressione massima:	60MPa
Intervallo di flusso impostabile:	0.500-5.0mL/min
Tempo impostabile:	1-30 min
Materiale della parte a contatto con il fluido:	Statore e guarnizione in acciaio inossidabile*

*Il Vespel® è utilizzato nella valvola di spurgo automatico.
Evitare l'uso di acidi o basi forti, in quanto potrebbero causare corrosione.

Pompa di lavaggio a stantuffo

Portata:	1mL/min
Solvente:	Solo acqua distillata
Pressione massima:	65kPa

Miscelatore Dinamico

Pressione massima:	40kPa
Volume mixer:	2000µL
Metodo di miscelazione:	Stirring Bar
Portata consigliata:	<2.0mL/min

Mixer Proprio

Pressione massima:	60 MPa
Volume mixer:	700 µL
Portata consigliata:	0.4 - 1.8 mL/min

Miscelatore semi-micro

Pressione massima:	60 MPa
Volume Mixer:	200 µL
Portata consigliata:	< 0.4 mL/min

SCION Instruments HQ

Suite 34, Livingston Business Centre
Kirkton Road South, Livingston,
EH54 7FA, Scozia, Regno Unito.
Tel: +44 1506 300 200

sales-eu@scioninstruments.com
www.scioninstruments.com

SCION Instruments NL BV

Amundsenweg 22-24,
4462 GP Goes, Olanda
Tel: +31 (0) 113-287 600

sales-eu@scioninstruments.com
www.scioninstruments.com